



EAN:	4013288236586	Størrelse:	550x120x120 mm
Code nr.:	05075790001	Vægt:	3310 g
Artikel nr.:	Click-Torque Lock C 3 Set 1	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100

- Værktøjssæt til bil-hjulskift
- Hjulskift-sæt med Click-Torque Lock: kontrolleret spænding og løsningen med kun et stykke værktøj
- Montering og demontering med en momentnøgle
- 1 momentnøgle Click-Torque Lock C 3, 1/2", indstillelig, omskifterskralde, Torque Lock funktion
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, således at værktøjet også kan bruges til løsningen af skruer og møtrikker
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbart
- Måleområde: 40-200 Nm; præcision ± 3 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Sæt i 5 dele til bil-hjulskift. 1 momentnøgle Click-Torque Lock C 3 (40-200 Nm) med Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, således at værktøjet også kan bruges til løsningen af skruer og møtrikker. Præcision ± 3 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07). 3 topnøgleindsatser (1/2"; størrelser 17,0; 19,0; 21,0) med drejelig og fritløbende plastikkbeklædning til højere arbejdshastighed, bedre føring under skruningen og yderligere beskyttelse af fælgen. 1 forlængerled (125 mm langt); med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj. I robust tekstilboks med Twist to unlock-mekanisme. Via mekanismen bevares topnøgleindsatser, så de ikke kan tabes og kan let udtages ved hjælp af drejemekanismen.



Web link

<https://www.wera.de/dk/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
 05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock bil-hjulskift-sæt



Den professionelle løsning til hjulskift på biler. Præcis og sikker spænding af hjulmøtrikker ved hjælp af Click-Torque Lock momentnøglen C 3. Torque Lock-funktionen giver også mulighed for løsningen af skruer og møtrikker uden moment. Tre robuste topnøgleindsatser med drejelig plastbøsning og beskyttelse af hjulboltene/-møtrikkerne og giver mulighed for overførsel af store kræfter uden at belaste boltens/møtrikkens kanter. Med forlængerledet (125 mm langt) kan man også nå dybsiddende hjulbolte/-møtrikker.

Click-Torque Lock momentnøgle



Click-Torque Lock momentnøgler er kendetegnet ved deres robuste udførelse. Den ønskede momentværdi kan let indstilles og holdes. Præcisionen ligger på $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Click-Torque Lock momentnøgler er uundværligt værktøj til momentkontrollerede, sikre og plidelige skrueforbindelser.

Torque Lock funktion



Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan anvendes for at løsne skruer og møtrikker.

Med udvendig firkants-tilslutning



Med 1/2" udvendig firkants-udgang (inklusive patenteret topafslåsning).

Slagskruemaskineresistent



Plastikbeklædningen er drejelig, hvorved man opnår en bedre føring under skruringen. Desuden beskyttes fælgens overflader. Plastikbeklædningerne kan udskiftes.

Fritgående plastikbeklædning



Plastikbeklædningen er drejelig, hvorved man opnår en bedre føring under skruringen. Desuden beskyttes fælgens overflader. Plastikbeklædningerne kan udskiftes.

Beskyttelse af hjulboltene



Plastikindsatsen indeni beskytter hjulboltens overflader.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

Click-Torque Lock C 3 momentnøgle, indstillelig, omskiftningsskralde, Torque Lock funktion, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

05075692001 1x 1/2" x 40-200 Nm



8790 C Wheel Impaktor topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning, 17 x 85 x 30 mm



05004590001 1x 17 x 85 x 30 mm

05004591001 1x 19 x 85 x 30 mm

05004592001 1x 21 x 85 x 32 mm



8894 SC forlængerled, kort, 1/2", 1/2" x 125 mm



1x 1/2" x 125 mm



7762 Click-Torque mufte M3, 55 x 21.5 mm

05078709001 1x 55 x 21.5 mm



Web link

<https://www.wera.de/dk/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de