



MICROSPRAY BIO E 22

SPRAYBAR BIONEDBRYDELIG TÅGESMØRING

410197/01.12

Rev. 0

BESKRIVELSE

MICROSPRAY BIO E 22 er en højtydende, syntetisk ester baseret skæreolie til forarbejdning af alle typer af stål, herunder legeret stål og rustfrit stål.



MICROSPRAY BIO E 22 ublandet tågesmøring/skæreolie er udviklet til mange forskellige bearbejdningsopgaver såsom rømning, boring, fræsning, klipning, slibning og gevindskæring.

MICROSPRAY BIO E 22 er særligt velegnet til bearbejdning i aluminium.

Bemærk: På grund af de specielle additiver er MICROSPRAY BIO E 22 ikke egnet til gule metaller.

FORDELE

- Ekstreme højtryks egenskaber og fremragende ydeevne i en bred vifte af skærehastigheder
- Mange anvendelses muligheder
- Meget økonomisk i brug
- Fremragende overflade finish
- Indeholder ikke klorin
- Helt ufarlig for bruger
- Bionedbrydelig

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndterer og oplagrer produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Holdbarhed af produktet: 3 år i lukket beholder.

EGENSKABER

Egenskaber	Enheder	Metoder	Data
Massefylde ved 15 ° C	kg/m ³	NFT 60101	948
Kinematisk viskositet ved 40 ° C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	22
Flammepunkt	°C	ASTM D 93	> 220
Farve	-	-	Klar

Den gennemsnitlige værdi er kun til info.